KALMATEST
PRÉCISION • INNOVATION • PERFORMANCE

KAO-B

MICROSCOPE STÉRÉO À ÉCLAIRAGE PARALLÈLE

Observation précise avec zoom stéréoscopique



SYSTÈME OPTIQUE PARALLÈLE

ZOOM 0,8X–8X

MISE AU POINT FINE ET GROSSIÈRE

ÉCLAIRAGE LED INCIDENT ET TRANSMIS

ACCESSOIRES OPTIQUES EN OPTION

- Système optique parallèle à l'infini avec tube optique incliné à 20° réduisant la fatigue.
- Éclairage coaxial en option pour l'observation des trous profonds non visibles avec un éclairage annulaire.
- Diaphragme d'ouverture en option pour une grande profondeur de champ et une image de haute qualité.


ÉCLAIRAGE COAXIAL (option)



SÉPARATEUR DE TRAJET OPTIQUE (option)



DIAPHRAGME IRIS (option)



SPÉCIFICATIONS

Modèle	KAO-B
Tube optique	binoculaire (inclinaison 20°)
Oculaire (grand champ)	10X (champ visuel : Ø22 mm)
Objectif	0,8X–8X (zoom)
Rapport de zoom	1:10
Distance interpupillaire	55–75 mm
Réglage dioptrique	±5 dioptries (sur les deux oculaires)
Distance de travail de l'objectif	78 mm
Hauteur max. de la pièce	72 mm
Éclairage	éclairage LED incident et transmis, réglable
Alimentation	110/220 V, 50/60 Hz
Dimensions (L × l × H)	240 × 280 × 440 mm
Poids net	4,3 kg

LIVRAISON STANDARD

Unité principale	1 pc
Oculaire WF10X	2 pcs
Plaque en verre Ø100 mm	1 pc
Plaque blanc/noir Ø100 mm	1 pc
Housse anti-poussière	1 pc

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Objectif achromatique 0,5X (distance focale : 186 mm)	Bague pour objectif
Objectif plan achromatique 2X (distance focale : 32,5 mm)	Diaphragme iris
Objectif plan achromatique 0,5X (distance focale : 126 mm)	Séparateur de trajet optique
Oculaire WF15X (champ visuel : Ø16 mm)	Éclairage coaxial
Oculaire WF20X (champ visuel : Ø12 mm)	Caméra numérique
Oculaire WF30X (champ visuel : Ø20 mm)	Adaptateur caméra 0,75X

PRÉCISION
Mesures fiables et reproductibles

RAPIDITÉ
Résultats instantanés en temps réel

SIMPLICITÉ
Utilisation intuitive et efficace

CONNECTIVITÉ
Écran et PC simultanément