KALMATEST
ÉQUIPEMENTS D'ESSAIS MATÉRIAUX

KMP-C300

TRONÇONNEUSE MANUELLE

TRONÇONNAGE

SÉCURITÉ | REFROIDISSEMENT | OBSERVATION | COUPE PRÉCISE | FORTE PUISSANCE

- Tronçonneuse manuelle simple d'utilisation pour la découpe rapide et précise d'échantillons métalliques et non métalliques.
- Moteur puissant de 5,5 kW pour une coupe efficace et stable.
- Large table de travail en aluminium avec zone utile robuste pour un bridage aisé.
- Porte de sécurité relevable avec verrouillage en fonctionnement et arrêt d'urgence.
- Système indépendant de refroidissement et de filtration pour limiter l'échauffement.
- Vitesse de rotation réglée : 2000 et 2500 tr/min.





Disque Ø300/Ø350 mm avec arrosage intégré



Large table en aluminium et bridage aisé



Panneau de commande simple et intuitif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	KMP-C300
Diamètre disque max.	Ø300 / Ø350 mm
Vitesse disque	2000 et 2500 tr/min
Diamètre de l'alésage	Ø32 mm
Capacité de coupe (Ø)	Ø100 mm
Capacité de coupe (H × L)	90 × 130 mm
Longueur de coupe	240 mm
Table / zone utile	380 × 330 mm
Extension axe X	430 × 330 mm (option)
Rainure en T	12 mm
Puissance	5,5 kW
Alimentation	3 × 380 V / 50 Hz + terre (option 3 × 220 V)
Courant nominal	10 A
Réservoir de refroidissement	65 L
Débit de refroidissement	100 L/min
Raccords refroidissement	Entrée Ø19 mm / sortie Ø38 mm
Dimensions (fermée)	907 × 1067 × 1530 mm
Dimensions (ouverte)	907 × 1067 × 1974 mm
Poids	285 kg

LIVRAISON STANDARD

- Machine principale
- Système de refroidissement et filtration
- Système de bridage rapide type poignée
- Clé plate 30 mm + goupille Ø8 mm
- Clé Allen 8 mm
- Flasque et boulon de serrage
- Tuyau d'entrée d'eau
- Tuyau de sortie d'eau

DIMENSIONS (mm)



