

**KALMATEST**

SOLUTIONS POUR L'ANALYSE DES MATÉRIAUX

KMP-CA400

TRONÇONNEUSE AUTOMATIQUE ABRASIVE


TRONÇONNAGE



AUTOMATIQUE



REFROIDISSEMENT



GRANDE CAPACITÉ



COUPE PRÉCISE



SÉCURITÉ

- Tronçonneuse automatique grand format pour la coupe de matériaux métalliques, céramiques, verres techniques, quartz et roches.
- Table de coupe généreuse avec mouvements X/Y/Z et commande joystick pour un positionnement simple et précis.
- Translation automatique de l'axe X pour les coupes continues et cycles de coupe polyvalents.
- Structure robuste avec base en aluminium moulé et capot inox 304 pour une excellente durabilité.
- Système de refroidissement indépendant avec filtration, séparateur magnétique et circulation efficace du liquide.
- Alignement laser et sécurités intégrées pour un travail propre, précis et sécurisé.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	KMP-CA400
Diamètre disque max.	Ø400 mm
Vitesse disque	800-2000 tr/min
Diamètre de l'alésage	Ø32 mm
Capacité de coupe	Ø130 mm (disque Ø400)
Capacité de coupe maxi	130 x 400 mm
Capacité optionnelle avec disque Ø450	Ø150 mm / 150 x 300 mm
Table / zone utile	438 x 388 mm
Rainures en T	12 mm
Course axe X	220 mm
Course axe Y	370 mm
Vitesse d'avance	0,1-4 mm/s
Puissance	7,5 kW
Alimentation	3 x 380 V / 50 Hz + N + PE
Réservoir de refroidissement	130 L
Débit de circulation	100 L/min
Dimensions machine (fermée)	1017 x 1317 x 1729 mm
Dimensions machine (ouverte)	1851 x 1774 x 2224 mm
Poids machine	560 kg



LIVRAISON STANDARD

- ✓ Machine principale
- ✓ Système de refroidissement et filtration
- ✓ Étau rapide
- ✓ Clé plate M30
- ✓ Clé Allen M8
- ✓ Flasque de fixation
- ✓ Tuyau d'entrée d'eau
- ✓ Tuyau de sortie d'eau
- ✓ Pistolet graisseur



OPTIONS & CONSOMMABLES

- ✓ Étau vertical grande hauteur
- ✓ Étau rapide complémentaire
- ✓ Cale pour étau vertical
- ✓ Bras d'extension
- ✓ Liquide de refroidissement



DIMENSIONS (mm)

