

POLISSEUSES MANUELLES

MONO PLATEAU ET DOUBLE PLATEAU - MODÈLES DE BASE

GRINDING/POLISHING

CARACTÉRISTIQUES

- Variateur de fréquence avec 3 vitesses programmables pour un changement rapide et précis.
- Mode eau automatique/manuelle avec rinçage manuel/automatique.
- Conception à grand diamètre de tuyau de vidange pour un écoulement efficace.
- Plateau remplaçable pour un nettoyage et une maintenance facilités.
- Ventilateur de refroidissement à détection automatique de température pour réduire les pannes et prolonger la durée de vie.
- Deux options de panneaux de commande : écran tactile ou boutons mécaniques. Simples, durables et intuitifs.
- Bec d'eau rétractable.



KMP-PMB210



KMP-PMB210B



KMP-PMB221



KMP-PMB221B



KMP-PMB222




KMP-PMB222B

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	KMP-PMB210 KMP-PMB210B	KMP-PMB221 KMP-PMB221B	KMP-PMB222 KMP-PMB222B
Plateau	Mono plateau	Double plateau contrôle unique	Double plateau contrôle individuelle
Diamètre du plateau	203 mm / 254 mm	203 mm / 254 mm	203 mm / 254 mm
Vitesse du plateau	50 - 1000 tr/min (3 vitesses mémorisables)	50 - 1000 tr/min (3 vitesses mémorisables)	50 - 1000 tr/min (3 vitesses mémorisables)
Direction du plateau	Sens horaire ou anti-horaire	Sens horaire ou anti-horaire	Sens horaire ou anti-horaire
Moteur du plateau	750 W	750 W	750 W
Variateur de fréquence	0 - 1000 tr/min	0 - 1000 tr/min	0 - 1000 tr/min
Alimentation	100 - 240 V / 50 - 60 Hz	100 - 240 V / 50 - 60 Hz	100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Puissance en veille	15 W	15 W	15 W
Courant nominal @220V	2,9 A	3,0 A	5,0 A
Courant max. @220V	5 A	5 A	10 A
Niveau sonore	≤ 40 dBA	≤ 40 dBA	≤ 40 dBA
Tuyau d'entrée d'eau	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm
Tuyau de rinçage	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm
Tuyau de vidange	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Environnement d'utilisation			
Température	-20 - 60 °C	-20 - 60 °C	-20 - 60 °C
Humidité	0 - 95 % RH	0 - 95 % RH	0 - 95 % RH
Dimensions (L x P x H)	485 x 750 x 349 mm	820 x 740 x 340 mm	820 x 740 x 340 mm
Poids	45 kg	65 kg	85 kg
Interface de commande	Écran tactile (210) / Boutons mécaniques (210B)	Écran tactile (221) / Boutons mécaniques (221B)	Écran tactile (222) / Boutons mécaniques (222B)
Mode eau	Auto / Manuel	Auto / Manuel	Auto / Manuel
Mode rinçage	Auto / Manuel	Auto / Manuel	Auto / Manuel

PANNEAU DE COMMANDE

Écran tactile



- 1 Vitesse programmée 1
- 2 Vitesse programmée 2
- 3 Vitesse programmée 3
- 4 Affichage de la vitesse
- 5 Sélection sens de rotation
- 6 Sélection mode eau
- 7 Sélection mode rinçage
- 8 Marche / Arrêt
- 9 Affichage temps
- 10 Marche / Arrêt panneau

Boutons mécaniques



- 1 Affichage vitesse / temps
- 2 Sens horaire
- 3 Sens anti-horaire
- 4 Sélection mode eau
- 5 Réglage vitesse du plateau
- 6 Marche / Arrêt (rinçage)
- 7 Réglage vitesse (plateau)
- 8 Réglage temps
- 9 Marche / Arrêt panneau

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES ASSOCIÉS

Disque diamanté	Papier abrasif	Disque magnétique	Suspension diamantée	Suspension alumine / silice	Adaptateur de fixation

LIVRAISON STANDARD (PAR MACHINE)

- 1 Plateau de travail
- 2 Anneau(x) d'étanchéité
- 3 Tuyau d'entrée d'eau (Ø 8 mm)
- 4 Tuyau de rinçage (Ø 10 mm)
- 5 Tuyau de vidange (Ø 32 mm)
- 5 Connecteur rapide
- 7 Cordon d'alimentation
- 8 Système de recirculation d'eau
- 9 Support de polissage