KALMATEST
SOLUTIONS POUR L'ANALYSE DES MATÉRIAUX

KMP-UV

SYSTÈME D'ENROBAGE UV

ENROBAGE

LUMIÈRE UV | POLYMÉRISATION RAPIDE | JUSQU'À 20 ÉCHANTILLONS | ÉCRAN TACTILE | DOUBLE VENTILATION



- Système d'enrobage à froid utilisant une lumière UV pour polymériser rapidement la résine.
- Temps de polymérisation à partir de 60 s.
- Préparation simultanée jusqu'à 20 échantillons transparents.
- Ouverture de chambre en mode manuel ou automatique.
- Écran tactile 4,3 pouces avec 4 temps préréglés (30 s, 45 s, 60 s, 120 s).
- Double source lumineuse UV pour une polymérisation homogène sans zone d'ombre.
- Faible échauffement pendant la polymérisation, température maximale inférieure à 90 °C.
- Double ventilation, extraction et purification de l'air.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	KMP-UV
Zone utile de polymérisation	230 × 180 mm
Hauteur max. échantillon	50 mm
Temps de polymérisation	0–999 s
Type de lumière UV	lumière ultraviolette, longueur d'onde principale 365 nm
Dimensions (fermée)	400 × 404 × 188 mm
Dimensions (ouverte)	400 × 651 × 188 mm
Alimentation	85–240 V, 50/60 Hz (1Ph/N/PE)
Poids	21 kg

COMMANDE & INTERFACE

- Compte à rebours du temps
- 4 temps préréglés : 30 s, 45 s, 60 s, 120 s
- Réglages
- Ouverture / fermeture de la porte

LIVRAISON STANDARD

- ✓ Machine principale
- ✓ Cordon d'alimentation

ACCESSOIRES & OPTIONS

- ✓ Moules silicone blancs ronds : Ø30×18, Ø31×30, Ø40×27 mm
- ✓ Moules silicone carrés blancs : 50 × 50 × 20 mm
- ✓ Résine UV
- ✓ Clip triangle transparent
- ✓ Clip ressort plastique