

**KALMATEST**


SOLUTIONS POUR L'ANALYSE DES MATÉRIAUX

KHT-RA/M

DUROMÈTRE ROCKWELL MANUEL TYPE BASIQUE

**CONFORME
À LA NORME**
ISO 6508**AFFICHAGE
ANALOGIQUE**
Lecture claire**COMMANDE
MANUELLE**
de la charge**ÉLEVATION
MANUELLE**
de la table**CONSTRUCTION
ROBUSTE**
Fiabilité durable

- Selon la norme ISO 6508
- Affichage analogique
- Contrôle manuel de la charge
- Élévation manuelle de la table
- Échelles de dureté HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG
- Duromètre d'établi robuste

**ENCLUMES INCLUSES**Enclume plate
Ø58 mm
(incluse)Enclume plate
Ø150 mm
(incluse)Enclume en V
(incluse) pour cylindres
de Ø4~60 mmPetite enclume en V
(optionnelle) pour cylindres
de Ø2~4 mmBureau
(optionnel)**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Échelles de dureté	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG
Précharge d'essai	98 N (10 kg)
Forces d'essai	588 N (60 kg), 980 N (100 kg), 1471 N (150 kg)
Affichage	analogique
Élévation de la table	manuelle
Contrôle de charge	manuel
Lecture min.	0,5 HR
Hauteur maxi. pièce	170 mm
Largeur maxi. d'essai	135 mm (du centre de l'indenteur à la paroi du bâti)
Dimensions (L x l x H)	466 x 238 x 630 mm
Poids	70 kg

**LIVRAISON STANDARD**

Unité principale	1 pc
Enclume plate Ø58 mm	1 pc
Enclume plate Ø150 mm	1 pc
Enclume en V	1 pc
Pénétrateur diamant	1 pc
Pénétrateur bille acier Ø1,5875 mm	5 pcs
Bloc d'étalonnage HRA80~88	1 pc
Bloc d'étalonnage HRB85~95	1 pc
Bloc d'étalonnage HRC20~30	1 pc
Bloc d'étalonnage HRC35~55	1 pc
Bloc d'étalonnage HRC60~70	1 pc
Housse anti-poussière	1 pc

**ACCESSOIRES EN OPTION**

Bloc d'étalonnage HRA80~84	Bloc d'étalonnage HRC60~70
Bloc d'étalonnage HRB88~100	Petite enclume en V
Bloc d'étalonnage HRC20~30	Bureau
Bloc d'étalonnage HRC35~55	

