

**KALMATEST**

SOLUTIONS POUR L'ANALYSE DES MATÉRIAUX

KHT-RDA-A SÉRIE

DUROMÈTRE ROCKWELL / ROCKWELL SUPERFICIEL NUMÉRIQUE AUTOMATIQUE TYPE AVANCÉ

SIMPLE. PRÉCIS. PERFORMANT.

BLUETOOTH
INTÉGRÉESSAI
AUTOMATIQUEAPPLICATION
DE CHARGE PAR
MOTEUR ÉLECTRIQUE
(SANS MASSES)ÉCRAN TACTILE
8 POUCESHAUTE
PRÉCISIONRENDEMENT
ÉLEVÉ

- Une seule pression pour obtenir les résultats de mesure, permettant des essais de dureté à grande échelle sur des pièces.
- Système CNC à boucle fermée : contrôle électronique appliquant la force d'essai.
- Utilisation et affichage via écran tactile.
- Structure en porte-à-faux, permettant l'automatisation complète de la mesure de dureté.
- Pratique pour les essais, compatible avec des bras robotisés et des équipements d'automatisation pour des essais de dureté en ligne et sans opérateur.
- Transmission de données par Bluetooth et RS232 vers un ordinateur, avec logiciel de gestion des essais de dureté.
- Conforme aux normes ISO 6508, ASTM E18, JIS Z 2245.



ÉCRAN TACTILE 8 POUCES



Interface intuitive et complète pour la sélection des essais, les paramètres et les résultats.



INTERFACE D'ESSAI



Réglage du type d'indenteur, de la force d'essai, du temps de maintien et courbe de force.



INTERFACE DES RÉSULTATS



Affichage clair des résultats de dureté, profondeur d'empreinte et échelle convertie.



INTERFACE GRAPHIQUE



Affichage des données de mesure, valeurs statistiques et courbe de dureté.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type	Avancé
Échelles de dureté	Rockwell / Rockwell superficiel
Application de charge	Par moteur électrique (sans masses)
Commande	Écran tactile 8 pouces
Fonctions	Essai automatique, contrôle électronique CNC

Structure	En porte-à-faux, adaptée à l'automatisation et aux essais en ligne
Connectivité	Bluetooth intégré, RS232
Logiciel	Gestion des données de dureté sur ordinateur
Normes	ISO 6508, ASTM E18, JIS Z 2245