

**KALMATEST**

SOLUTIONS POUR L'ANALYSE DES MATERIAUX

KMV-EP

CABINE D'ESSAI DE PROPRETÉ DES PIÈCES

Contrôle de propreté technique et contamination particulaire

DIMENSIONS
PERSONNALISABLESCONFORME AUX PROTOCOLES
VDA 19.1 / ISO 16232**FILTRATION
HAUTE EFFICACITÉ**
Fiabilité des essais**ÉCRAN
TACTILE 10 PO**
Pilotage simple**SÉCURITÉ
UTILISATEUR**
Extraction des
aérosols**PORTE-
MEMBRANES
3 NIVEAUX**
3 tailles de
membranes

- Système de filtration d'air haute efficacité sur le dessus, limitant la contamination croisée
- Écran tactile couleur 10 pouces, pilotage simple et mémorisation des séquences de test
- Orifice d'extraction au-dessus de la cuve de lavage pour évacuer les aérosols et améliorer la sécurité
- Porte-membranes à trois niveaux pour trois dimensions de membranes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Panneau de commande	Écran tactile 10" (mémorisation des programmes)
Zone d'analyse	Inox 304
Surveillance de température	Température du liquide surveillée
Pression de rinçage	0-6 bar
Débit d'aérographe	0-6 L/min
Plage de réglage du débit	0-999 L
Mode de contrôle	Aérographe + pédale
Filtration système	Filtration multi-étages, précision 0,2 µm
Purification HEPA	0,3 µm, efficacité 99,995 %
Ultrasons	28 kHz / 40 kHz
Dimensions de la cuve	700 × 600 × 800 mm
Alimentation	AC 220 V, 50/60 Hz, 1,5 kW
Dimensions (L × l × H)	1300 × 900 × 2000 mm
Poids	350 kg

LIVRAISON STANDARD

Unité principale	1 pc
Support	1 pc
Membranes	1 boîte
Filtre à air	1 jeu
Cartouche de nettoyage	1 jeu
Outil de maintenance	1 jeu
Câble d'alimentation	1 pc

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Module de perfusion

Agitateur

Module de chauffage